

SHTOJCA 1**Formulari i kërkesës për leje mjedisore**

Emri i kompanisë	“DACI” SH.P.K. – Pejë
Lloji i veprimtarisë	IMPIANTI PËR SEPERIM
Vendi/lokacioni ku zhvillon veprimtarinë	NAKELL- PEJË
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës si dhe vula e kompanisë	DRILON DACI
Adresa	NAKELL- PEJË
Telefoni , fax, e-mail	049134820 brahim.daci@hotmail.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Drikon Daci
Adresa	NAKELL- PEJË
Përshkrimi i dokumentacionit të bashkëngjitur kërkesës përfshirë numri e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	1. Certifikatë biznesi NUI 810423252 , datë 17.04.2007 2. Vendim i Pëlqimit Mjedisor, Nr.: 06/3181-3/ MMPHI DATE; 12.12.2024 3. Licencë; KPMM, Nr.:967/KPMM/2025 4. Leje ujore për shfrytëzimin e ujërave Nr.:3609/21 ZPS 2022 5. Leje ujore për Shkarkimin e ujërave Nr.: 3608/21 ZPS 2022
Deklarimi i vlerës financiare të investimit të projektit (euro), nënshkruar nga personi përgjegjës i kompanisë	Po
Fatura e pagesës së tarifës për leje mjedisore	Po
Aplikacionin origjinal të plotësuar për Leje Mjedisore në pesë (5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD).	Po

SHTOJCA 2

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“DACI” SH.P.K. – Pejë
	Vendi	Fshati NAKELL- PEJË
	Adresa	Fshati NAKELL- PEJË
	Nr. i tel./fax	049134820
	E-mail	brahim.daci@hotmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	NUI 810423252 17.04.2007
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Drilon Daci
	Nr. i tel./fax	049134820
	E-mail	brahim.daci@hotmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Drilon Daci
	Nr. i tel./fax	049134820
	E-mail	brahim.daci@hotmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	SIPËRMI TE RËRËS DHE ZHAVORRIT
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Daci Sh.p.k. gjendet me lokacion ne fshatin Nakëll te komunës se Pejës.

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Fusha e vendesojës së separacionit shtrihet në pjesën e ngastrave 146/1 dhe 145/2 me sipërfaqe prej $S = 0.19.00$ ha. Fushveprimtaria gjendet në lokacionin e quajtur Nakell Qungur Pejë dhe shtrihet në një distancë rreth 1.2 km nga rruga magjistrale Prishtinë – Pejë, në anën e djathtë të magjistrales. Konfiguracioni i relievit ku janë të vendosura Impiananti për seperim është e rrafshët me një lartësi të butë mbidetare. Bazuar në të dhënat e gjeodetëve të licencuar këtë e bënë të një rëndësie të veçanta për seperim, pa bërë ndonjë dëm apo pengesë të çfarëdo lloji në raport me mjedisin.
------	--	---




Figure 1. Territori i komunës së Pejes ne hartën e Kosovës


2.2.	Numri kadastral i parcelës	Në aspektin administrativ kjo zonë shtrihet në pjesën e ngastres kadastrale në pjesën e ngastrave 146/1.
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Pozita e lokacionit të seperacionit ka një pozitë të përshtatshme gjeografike dhe ka formë të rregullt dhe shtrishmëri verilindje – jug përmendim. Ky lokalitet kufizohet në veri, në jugë, lindje dhe perëndim me pronat private të qytetarëve të fshatit. Lokacioni ka lidhje të mira komunikacioni si dhe infrastrukturë rrugore e cila e lehtëson transportin, si të lëndës së parë, poashtu edhe të produkteve finale. Lokacioni gjendet pranë rrugës regjionale që lidh qytetet si; Peje – Prishtinë dhe një qasje të mirë në K. Pejes. Seperacioni është gjendet rreth 8.5 km në veri-lindje të Pejes. Në afërsi të seperacionit nuk ka ndonjë objekt banim a po industrial, mirëpo një numër i objekteve janë mbi distancën 190m. Objekti më i afërt banim është 193.02m në lindje të impiantit, ndërsa në veri gjenden një numër i objekteve të banimit me distancë mbi 200m. Po ashtu edhe në jug të impiantit janë një numër i shtëpive, ku më e afërta është me një distancë mbi 250 m, ndërkohë në perëndim gjenden disa objekte industriale, ku janë paraqitur objektet dhe distanca rreth impiantit.

		 Pozita: 7449031.603, 4725589.728 Figure 2. Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë.
2.4.	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatojmë se regjioni i analizuar nuk ka potenciale të cilat janë me statusin e veçantë të mbrojtjes të cilat mund të rrezikohen me funksionimin i seperacionit. Flora


		Lokacioni ku është vendosur imopoianti i seperacionit në aspektin morfologjik është një rrafshë, me zona te arave bujqesore dhe me shtepi banuse, pra flora eshte e zakonshme. Fauna Gjendja ekzistuese e llojeve të shtazëve në mardhënje me regionin e analizuar, janë konstatuar me vëzhgimin e drejtpërdrejtë në terren dhe është vu në përfundim se hapësira e analizuar është e populluar me lloje të shtazëve të egra dhe shtëpiake. Prej insektengrënësve kemi parë gjurmë të Iriqit (<i>Erinaceus europaeus</i>) dhe urithit (<i>Talpa europaca</i>). Prej gjitarëve konsideroj së në pyllin përreth gjendet lepuri, dhelpen.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Lokacioni ku gjendet impianti i seperacionit Sipas Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, por edhe sipas observimeve në terren nuk ka zona te mbrojtura.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË		
3.1.Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore		
3.1.1	Skema e procesit teknologjik	Skemat e proceseve teknologjike

Procesi teknologjik në implant.



Sektori i thërmimit.



3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	PËRSHKRIM I PAJISJEVE • Transportimi i inerteve aluviale behet me kamionë,investitori ka dy kamiona. • Mercedes 10m³ • Volvo. 10m³ • Ngarkuesi 55l Liberth. 2.5m³ • Një eskavator për pune ne minier, me vëllim te ndryshëm te lugës. PËRSHKRIMI I PROCESIT PËR THËRRMIMIN DHESEPERIMIN E RËRAVE DHE ZHAVORREVE Pronari i kompanisë DACI SH.P.K. për realizimin e procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e inerteve , reres dhe zhavorit posedon këto pajime të cilat i ka të vendosura ne pjesën e ngastrës të lartshënuar: • Bunker për furnizim të seperacionit. V=7m³1a. • Dozatorë i shiritit transportues poiz. nr.2.2. • Shirit i transportit për në siten vibruese.3. • Sit vibruese (klasifikator) për ndarjen efraksioneve.4 • Impiant për pastrimin e rëres me ujë.5. • Shirit i transportit, fr. 0-4mm6. • Shirit i transportit, fr. 8-16mm7. • Shirit i transportit, fr. 4-8mm8. • Shirit i transportit, fr. 16-120mm9. • Forëtin (bunker) i thërmojsës sekondare.V=5m³10.
--------	--	---

		• Shiriti i transportit, për në thërmojëssekondare.11. Shiriti i transportit të fr. 0-62mm nga thërmimisekonëdar në deponi.1aABBFr.0-62mm Inertet aluviale , zbarkohen me auto kamion vetëshkarkues në fortin nr.1 me vëllim $V=7m^3$ me granulime maksimale 120mm. Inertet aluviale, nga fortina lëvizin me anën e dozatorit shiritor po.1a dhe zbresin në shiritin transportues nr.2, me këto karakteristika: $L=15m$, $b=85cm$, me ngritje $\alpha=18^0$ Shiriti transportues Nr.2 e bën transportin e inerteve aluviale ne sit vibruese nr.3. Sita vibruese është e pajisur me dy gypa anësor, mbisitet cilët e hudhin ujin me presion mbi sit, dube i përfshir inertet aluviale ne larjen e tyre na llojet e argjilave. Inertet aluvuliale, fr. 0-4mm kalojnë me ujë kah pjerrtësia, neper sita vibruese ne impiantin (ne form kermili) për larjen me ujë të rrës fr.0-4mm. Gjatë kalimit te këtij fraksioni, neper sit dhe impiant te larjes me ujë, impianti me rotacion (neper ujë) e tërhiqë rëren në lartësi me kënd: $\alpha=22^0$ $L=5.5m$ e transporton reren ne shiritin transportues nr. 5. Shiriti transportues nr.5 me këto karakteristika: $L=11.7m$, $b=50cm$, me dy rule, me ngritje $\alpha=22^0$ bëntransportin e fr. 0-4mm. të rrës së pastruar nga argjila në deponim, si të gatshme për treg. Fraksionet tjera, te pastruara nga uji, lëvizin kah pjerrtësia mbi sita, varsisht prej fraksioneve, zbresin ne shirita transportues: Fr. 4-8mm zbret në shiritin transportues nr.7 me këto karakteristika: $L=11.7m$, $b=50cm$, me dy rule, me ngritje $\alpha=18^0$ Shiriti transportues nr.6, me këto karakteristika: $L=11.7m$, $b=50cm$, me dy rule, me ngritje $\alpha=18^0$ bëntransportin e fr. 8-16mm.
--	--	---

		Shiriti transportues nr.8, me këto karakteristika: $L=11.7m$, $b=50cm$, me dy rule, me ngritje $\alpha=18^0$ bën transportin e fr. 16-120mm. Spektori i dytë, me thërmim është i pajisur me: Bunkeri po.9 i fraksioneve; fr.>120mm, me vëllim: $V=5m^3$, mbushet me lug ngarkuese. Bunkeri është i ndërtuar: kah mesi e poshtë me pjerrtësi në formë hinke, ku granulimet zbresin në shiritin transportues nr.10 me këto karakteristika: $L=9m$ $b=55cm$ me dyrule, $\alpha=16.5^0$, Bën transportin e shkëmbinjve në thërmoj sekondare, ku e bën thërmimin e shkëmbinjve në: fr. 0-120mm. Fraksionet e thërmuara zbresin në shiritin transportues po.11 me këto karakteristika: $L=11.7m$, $b=50cm$, me dy rule. Bën transportin e fr. 0-32mm në sit klasike, ku i ndan fraksionet duke rrëshqit kah pjerrtësia në: fr.0-15mm dhe fr.16-32mm. Aktivizimi në punë: Nga pulti i komandimit, aktivizohen të gjitha funksionet një nga një, duke i lëshuar shiritat transportues të fraksioneve. Pastaj, lëshohet në veprim klasifikatori (sita) pas një kohe të mjaftueshme lëshohet shiriti transportues nr.2. pas këtij shiriti lëshohet donatori nr.1a. për furnizim të impiantit me inerte aluviale. Ndërprerja e punës në impiant. Ndërprerja e punës në impiant, shkon në kaheje të kundërt, me atë të aktivizimit në punë. Së pari ndërpritet dozatori po.1a e pas një kohe të mjaftueshme (kur konstatojmë se shiriti nr.2 është duke punuar në thatë) e bëjmë ndërprerjen e punës. Pas këtij shiriti, e ndërpresim klasifikatorin, dhe në fund i ndërpresim shiritat e fraksioneve.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	8 ore x 6 dit 48 ore në javë orari punës prej orës 8 deri 16.

3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	❖ Kapaciteti i seperacionit të rërës dhe zhavorit është 10m3/ore
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse, energjisë, uji, etj.	❖ Uji ❖ Energjia elektrike sigurohet nga furnizuesi i jashtëm- KEDS. ❖ Rërës dhe zhavorrit Agregati fraksionet +0-4mm +4-8mm +8-16mm
3.1.6.	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre	Kompania DACI sipërmi i rërës dhe zhavorrit nuk posedon rezervuar për deponimin e naftës.
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative për kompletimin e kërkesës për lëshimin e Lejes Mjedisore LIGJET ➤ LIGJI NR.03/L-025 PËR MBROJTJEN E MJEDISIT ➤ LIGJI I PLANIFIKIMIT NR. 04 / L-174 ➤ LIGJI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT NR. 03/L-025 ➤ LIGJI NR. 03/L-230 PËR VLERËSIMIN STRATEGJIK TË NDIKIMIT NË MJEDIS (VSNM) ➤ LIGJI NR. 08/L-025 PËR MBROJTJEN E AJRIT NGA NDOTJA ➤ LIGJI PËR UJËRAT E KOSOVËS NR. 04/L-147 ➤ LIGJI PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR NR. 04/L-174 ➤ LIGJI NR. 08/L-071 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-060 PËR MBETURINA ➤ LIGJI NR. 08/L-181 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS (VNM)

		➤ LIGJI NR. 08/L-116 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 04/L-197 PËR KIMIKATE ➤ LIGJI NR. 03/L-233 PËR MBROJTJEN E NATYRES ➤ LIGJI NR. 02/L-102 PËR MBROJTJEN NGA ZHURMA ➤ LIGJI NR. 04/L – 110 PËR NDËRTIM ➤ LIGJI NR. 04/L-175 PËR INSPEKTORATIN E MJEDISIT, UJËRAVE, NATYRËS, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE NDËRTIMIT ➤ LIGJI NR. 04/L-161 PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË ➤ LIGJI NR. 08/L-071 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-060 PËR MBETURINA ➤ LIGJI NR. 04/L-012 PËR MBROJTJE NGA ZJARRI ➤ LIGJI NR. 08/L-112 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 02/L-26 PËR TOKËN BUJQËSORE ➤ LIGJI NR. 2003/3 PËR PYJET E KOSOVËS, NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 03/L-153 ➤ LIGJI NR. 02/L-88 PËR TRASHËGIMINË KULTURORE ➤ LIGJI NR.05/L-081 PËR ENER GjINË ➤ LIGJI NR.05/L-085 PËR ENER GjINË ELEKTRIKE ➤ LIGJI NR.05/L-084 PËR RREGULLATORIN E ENER GjISË
--	--	--

➤ **LIGJI NR. 08/L-214 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-163 PËR MINIERAT DHE MINERALET I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN NR. 04/L-158**

Udhëzimit Administrative

- *Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Leje Mjedisore*
- *Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për metodologjinë e zvogëlimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave*
- *Udhëzimi administrative Nr.07/2014 kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave*
- *Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme*
- *Udhëzim administrativ (mzhe) nr. 03/2017 mbi rregullat për zonat e sigurisë*
- *udhëzim administrativ (mmphi) nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor*
- *udhëzim administrativ (qrk) nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes*
- *Udhëzim administrativ (mmph) nr.16/2015 për informim, pjesëmarrje të publikut dhe palëve të interesuara në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis*
- *Udhëzimi administrativ (QRK)-Nr.03/2021 për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme*
- *Udhëzimi administrative Nr.30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor*

		➤ <i>Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr.07/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes</i> ➤ <i>Udhëzimi administrativ Nr. 01/2017 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës</i> ➤ Udhëzimi Administrativ për vlerat kufizuese te efluentit që shkarkohet në trup uJOR dhe në rrjetin e kanalizimit publik. ➤ UDHËZIM ADMINISTRATIV (MMPHI) NR. 01/2025 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MMPHI) NR. 04/2022 PËR LEJE MJEDISORE
--	--	---

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit

3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Daci sh.p.k. seperimi rërës dhe zhavorrit është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: ❖ Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit; ❖ Përmirësimin e komunikimit me autoritetet; ❖ Respektimin e legjislacionit vendor; ❖ Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit;.
3.2.2.	Raportimi	Gjate kësaj periudhe sa kemi pasur leje mjedisore kemi raportuar në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse	Gjatë funksionimit kontinuel të kompanisë Daci Sh.p.k. Peje, për seperimi i rërës dhe zhavorrit ndotja e ajrit vjen nga qarkullimet e automjeteve transportuese te rërës dhe zhavorrit. Gazrat nga
------	--	--

		djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO2 dhe pluhuri. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin e kompleksit për.Pluhurat të cilat lirohen nga deponitë të cilat nevojiten për deponimin e masës së minuar. Pluhurat të cilat lirohen gjatë ngarkimit dhe transportimit të masës së minuar. Gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e rërës dhe zhavorrit, ndikime negative në ajër ndodhin edhe nga: ❖ Pluhuri i cili lirohet çdo herë në momentin e thyerjes së zhavorreve, do të thotë të thërrmuesja. ❖ Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve në të gjithë shiritat transportues. ❖ Pluhurat të cilët lirohen gjatë seperimit të fraksioneve në sitat vibruese. ❖ Pluhurat të cilët lirohen nga deponitë të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të materialit të thërrmuar. ❖ Pluhurat të cilët lirohen nga mekanizmi ngarkues i fraksioneve në automjetet transportuese. ❖ Pluhurat të cilët lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqet operationale që ndodhën në afërsi të gurëthyesit me seperacion. ❖ Gazrat të cilat lirohen nga automjetet e ngarkimi dhe transportit.
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajërti	Ndikimi i emisionit të materieve ndotëse në kualitetin e ajrit varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe numri i automjetet transportuese që transportojnë fraksioneve të materialit. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë funksionimit të kompleksit të seperimit rërës dhe zhavorrit duhet marrë këto masa: ❖ Transporti i masës së rërës dhe zhavorrit duhet të mbulohet me çadër apo folie najlloni. ❖ E gjithë hapsira e kompleksit të mihjes duhet të spërkatet me ujë posaçërisht në kohëra me erëra dhe temperatura të larta.

		❖ Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i makinave që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzëve të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga qarkullimi i automjetet brenda dhe jashtë kompleksit të te mihjes. Pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit, emetimi i pluhurit nga sipërfaqet manipuluese.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk kemi, pasi që nuk ka shkarkime të gazave nga ky proces.
4.5.	Pajisjet për de - pluhurim	Nuk kemi. Vetëm e përdorim ujin si spërkatje për mos me lanë me u ngrit pluhuri në atmosferë.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Kompania: Daci shpk, Peje për sipërmin i rërës dhe zhavorrit kemi bërë Monitorimin e emisioneve pasi që na është kërkuar për raportim në MMPHI.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/cilësisë së ajrit	Kompania Daci shpk,Peje për sipërmin i rërës dhe zhavorrit kemi bërë Monitorimin e emisioneve pasi që na është kërkuar për raportim në MMPHI.
4.8.	Raportimet	Kemi bërë raporte në MMPHI, duke respektuar kërkesat e autoriteteve mjedisore dhe legjislacionin në fuqi.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për ta parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër të cilat i kemi cekur më lart, rrugët ku bëhet transportimi i masës së rërës dhe zhavorrit duhet vazhdimisht të spërkatet me ujë. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik të eksploatimit dhe sipërmin e rërës dhe zhavorrit përpos masave të lart cekura duhet ndërmarr edhe këto masa: Duhet të bëhet kontrollimi i rregullt i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë me lëndë të lëngëta djegëse me qëllim të zvogëlimit të emisioneve në ajër.

4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Për ta parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative ne ndryshimet klimatike lokale, i kemi marre këto masa qe jane; rrugët ku behet transportimi i masës se rërës dhe zhavorrit mirëmbahen vazhdimisht te spërkatet me ujë, behet kontrollimi i rregullt i automjeteve te renda dhe konsumuesve tjerë me lend të lëngëta djegëse me qellim të zvogëlimit të emisioneve në ajër.
5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Uji përdoret për nevoja te procesit teknologjik për sipërmin e rërës dhe zhavorrit dhe larjen e stabilimenteve.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Ujerat shkarkohen nga procesi teknologjikë dhe trajtohen për mese gropës sedimentuese ku me pas uji kthehet përsëri në procesin teknologjik pasi te kalon procesin e fundërrimit ne basenet sedimentues të ujërave.
5.3.	Ndikimet në ujë	Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore është nëse vije nga të reshurat atmosferike te cilat gjate rrjedhjes se tyre në zonat e shfrytëzimit në vendburim munde te jen te ndikuara nga materiale te ndotura dhe te njëjta te rrisin papastërtinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Dhe ne raste kur kemi derdhje aksidentale te derivateve te makinerive qe përdoren ne ketë proces dhe nëse nuk trajtohen ujërat qe dalin nga ky proces teknologjike.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura – treguesi i emisioneve kryesore	Në kompaninë Daci shpk, Peje seperimin e rërës she zhavorrit nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, pasi qe ndërrimin e vajrave nuk e bënë brenda kompleksit por në autoservis andaj edhe nuk ka emisione të ujërave të ndotura. Ndërsa ujërat qe përdoren për sipërmi trajtohen ne gropën septike.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Kemi ndërtuar gropën sedimentues, të cilët mbledhin ujërat nga sipërfaqja operationale e betonuar dhe ujërat qe dalin nga procesi. Për ujerat fekale kemi ndërtuar gropën septike.

5.6.	Kontrolli dhe matjet	Kemi be matje dhe kontroll.
5.7.	Raportimi	Sipas udhëzimeve qe janë dale nga leja për shfrytëzimin dhe shkarkimin e ujërave, raportimi behet tek Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore – ARPL për shkarkimet në ujëra.
5.8.	Leje ujore për shfrytëzimi të ujit	Jemi pajisur me leje ujore për shfrytëzimin e ujërave.
5.9.	Leje ujore për shkarkimin e ujërave	Jemi pajisur me leje ujore për shkarkimin e ujërave nga ARPL.
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Ne si kompani kemi ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zvogëlimin e ndotjes së ujërave si: ndërtimi i gropës sedimentuese për ujërat e procesit teknologjik.
6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Ne ambientet tona zhurma krijohet kryesisht nga seperacioni, automjetet të cilat qarkullojnë brenda dhe jashtë kompleksit të impiantit, si dhe nga gjeneratori, në rastet kur mungon energjia elektrike.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kemi bere kur është kërkuar kontrollit dhe matjeve të zhurmës.
6.3.	Raportimet	Kemi bërë raportime në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Si ndikim negativ në tokë gjatë realizimit të procesit teknologjik për thërrmimin dhe seperimin e reres dhe zhavorrit mund të shkaktohen nga : ❖ Deponimi i fraksioneve të prodhuara nga gurthyesi dhe seperacioni dhe mbeturinat nga këto prodhime. ❖ Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. ❖ Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset

		teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), ❖ Ndikimet nga ngjeshja e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese. ❖ Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Janë marre këto masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë; ❖ Në mënyrë të rregullt të mirëmbahen stabilimentet e thërmimit dhe seperimit. ❖ Jane merën masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese. ❖ Vaji i makinave ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë dhe atë ne oficinën për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ngarkuese dhe transportuese. ❖ Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin e gurëthyesit me seperacion për shkak të avarive në makinat ngarkuese dhe transportuese, atëherë janë siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinën që riparohet. ❖ Si masë tjetër për mbrojtjen e tokës rekomandohet që në kohëra kur ka të reshura atmosferike të mos punohet me makina të rënda, me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës. ❖ Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohet në lokacionin e gurëthyesit me seperacion grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të licencuara. ❖ Mbeturinat e ngurta komunale të grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin regjionale. ❖ Platoja dhe sipërfaqet operationale ku bëhet mirëmbajtja (servisimi) i makinave transportuese dhe pajimeve prodhuese të betonohet dhe izohet. ❖ Platoja dhe sipërfaqet operationale ku vendoset gjeneratori të betonohet dhe izohet. ❖ Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes së pajimeve të gurëthyesit me seperacion duhet të deponohen në enë të posaçme , dhe do të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.

		❖ Kamionët të cilët bëjnë transportin e rërës dhe zhavorit duhet të mbulohen me mbulesa adekuate, me qëllim të pengimit të derdhjes së rërës dhe zhavorit që transportohet.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Ne nuk planifikojmë të ndërpres aktivitetin në një të ardhme të afërte, mirëpo nëse në rast se vendos të ndërpres aktivitetin do të veprojmë në këtë mënyrë ku; ❖ pas përfundimit të aktivitetit, objektet ekzistuese do të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platos nga betoni do të shkatërrohen, imtësohen dhe do të dërgohen në depono të materialeve inerte. ❖ Pastaj do të bëhet zëvendësimi me një shtresë të humusit prej 0.5 m trashësi, të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj do të bëhet ngjeshja e shtresës së humusit, ashtu që do të krijohet një substrat i favorshëm për rikultivim. ❖ Kompania do të zbatojë të gjitha obligimet të cilat janë marruar nga KPMM në momentin e marrjes së licencës, ku në bazë të ligjeve për miniera dhe minerale është bërë edhe një garancion bankare për këtë qëllim.

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE		
8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut shtetëror të Mbeturinave	Mbeturina komunale i deponojmë përkohësisht në kontejner dhe pastaj bartën me kamionë nga kompania e licencuar, e cila i dërgon në deponinë regjionale për deponim të mbeturinave.
8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Nuk bëjmë magazinimin e përkohshëm të mbeturinave, mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, pastaj merren nga kompania e mbeturinave.
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Nuk bëhet trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të	Nuk bëhet trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave.

	operatori tjetër – kontratë me kompaninë me leje përkatëse	
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Plani për menaxhimin e mbeturinave behet duke bere klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave, e bëjmë në bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060. Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësore.
8.6.	Raportimi	Nuk bëhet raportim lidhur me menaxhimin e mbeturinave pasi që kompania mbeturinat e grumbulluara komunale i merr kompania e licencuar për menaxhim me mbeturina.
9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Në kompaninë Daci Sh.p.k. Peje, Eksploatim dhe seperimi i reres dhe zhavorit nuk kemi deponim te karburanteve të lëngët nga edhe buron rrezikimi i mjedisit gjatë rasteve aksidentale. Aksidentet mund te ndodhin nga rrjedhjet e lendeve djegese dhe lubrifikuese nga automjetet transportuese nga pelcitja e gypave hidraulikë. Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo fazë të proceseve teknologjike në kompleksin e vendburimit si: Plani i brendshëm do te përmbana: Objektivat e Planit: ❖ Ruajtja dhe mbrojtja e Mjedisit ❖ Parandalimi i zjarreve; ❖ Mbrojtja e jetës dhe shëndetit të njerëzve; ❖ Mbrojtja dhe ruajtja e pasurisë dhe të mirave materiale; ❖ Vlerësimi i rrezikut; ❖ Qëllimi i planit:

		Qëllimi i hartimit të këtij Plani është krijimi i prioriteteve për një koordinim sa më efikas në mes të subjekteve të cilat janë përgjegjëse që të veprojnë shpejtë dhe me efikasitet në rastet e fatkeqësive - zjarreve. Koordinimi i veprimeve në raste të zjarreve. Zvogëlimi i rrezikut, gatishmëria për të marrë vendime të duhura dhe kthimin e shpejtë të shoqërisë në jetën normale. Plani i jashtëm: Qëllimet kryesore të këtij Plani janë: Të tërheqë vëmendjen e përdoruesve dhe të autoriteteve përkatëse ndaj mundësisë së ndodhjes së një aksidenti dhe ndaj zbatimit të masave të nevojshme për shmangien e tij. ❖ Të shmange efektet serioze (si p.sh. vdekjet nga aksidentet). ❖ Të zvogëlojë rrezikun e ndodhjes së aksidenteve ose të zbusë pasojat e aksidenteve kur ato eventualisht ndodhin. ❖ Për realizimin e objektivat të mësipërme, ky plan përmban këto çështje: ❖ Trajnimi i punëtorëve; ❖ Ekipet e emergjencave dhe përgjegjësit e tyre; ❖ Kushtet e emergjencave dhe veprimet mbrojtëse.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Nuk përdoren substanca të rrezikshme kimike dhe preparate.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Në kemi ndërmarr këto masa për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave: ❖ Kemi siguruar pajisje kundër zjarrit si dhe enët me rërë. ❖ Kemi bërë rrethojën e gjithë hapësirës punuese.

9.3.1.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kemi hartuar raportin për gjendjen e sigurisë.
9.3.2.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kemi hartuar planin për mbrojtjen nga zjarri gjate marrjes se lejes ndërtimore.
10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Ne kompaninë tone, tani për tani nuk ka ndërprerja momentale e punës së impiantit, mirëpo mund të ndodhë në rastet e rrjedhjeve aksidentale të derivateve dhe vajrave, nëse kemi defekte në sistemin e depluhurimit (filtrave), deri në sajimin e gjendjes dhe kthimin e tyre në funksion, si dhe në rastet aksidentale të shkaktimit të zjarrit.
10.2.	Ndërprerja e punës	Ne nuk kemi planifikuar ndërprerjen e punës, mirëpo nëse vjen deri te ndërprerja e punës, kemi bërë planin e rehabilitim dhe ri kultivimit.
11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT		
Marre ne konsiderate proceset teknologjike qe zhvillohet ne hapësirën dhe nga kompania jone qe është sipërmi i rërës dhe zhavorrit ndikimet e mundshëm e ndotjes në shëndetin e njeriut është shumë i vogël, pasi që kemi ndërmarr të gjitha masat për zvogëlimin e ndikimeve në shëndetin e njeriut dhe ka marr gjitha masat ne procesin e punës.		

Personi përgjegjës për mjedis

Emri Mbiemri DRILON DACI

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë

Emri Mbiemri: DRILON DACI

Nënshkrimi
